

ASHLAND		Página: 1
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

29 CFR 1910.1200 (OSHA HazCom 2012)

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

Identificador del producto

Nombre comercial : Pliogrip™ 5760B/400
EPOXI
™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas
en varios países

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivos
producto químico industrial

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad Ashland P.O. Box 2219 Columbus, OH 43216 EE.UU. EHS Customer Requests@ashland.com	Teléfono de emergencia 1-800-ASHLAND (1-800-274-5263) Numero informacion regular 1-800-325-3751 Información del Producto 614-790-3333
---	---

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación SGA

Corrosión cutáneas : Categoría 1
 Lesiones oculares graves : Categoría 1
 Sensibilización cutánea : Categoría 1
 Carcinogenicidad : Categoría 1A
 Toxicidad para la reproducción : Categoría 1B

Elemento de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

ASHLAND		Página: 2
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

- Indicaciones de peligro : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar cáncer.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- Consejos de prudencia : **Prevención:**
Pedir instrucciones especiales antes del uso.
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.
Intervención:
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Almacenamiento:
Guardar bajo llave.
Eliminación:
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Otros peligros
Ninguna conocida.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

PARTE A
Sustancia / Mezcla : Mezcla

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Versión: 1.1

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Clasificación	Concentración (%)
POLYMER	800986-5211P	Skin Sens. 1B; H317	>= 50.00 - < 60.00
EPOXY RESIN MODIFIER	800986-5520P	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 Skin Sens. 1; H317	>= 10.00 - < 15.00
ORGANOSILOXANE	800986-5522P	Eye Dam. 1; H318	>= 1.50 - < 5.00

La identidad de uno o más componente (s) se mantiene en reserva en virtud de la confidencialidad empresarial.

SILICA VITREOUS	60676-86-0		16.50
CARBON BLACK	1333-86-4	Carc. 2; H351	0.40
CRISTOBALITA	14464-46-1	Carc. 1A; H350 STOT RE 1; H372	0.14

PARTE B

Sustancia / Mezcla : Mezcla

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS	Clasificación	Concentración (%)
AROMATIC AMINE	800986-5525P	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318	>= 1.50 - < 5.00

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Versión: 1.1

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

		Repr. 1B; H360	
--	--	----------------	--

La identidad de uno o más componente (s) se mantiene en reserva en virtud de la confidencialidad empresarial.

SILICA VITREOUS	60676-86-0		14.73
DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER	4246-51-9	Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317	14.13
2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL	90-72-2	Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318	7.11
METHYLPENTAMETHYLENEDIA MINE	15520-10-2	Flam. Liq. 4; H227 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335	1.58
BIS(DIMETHYLLAMINOETHYL)P HENOL	71074-89-0	Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318	1.18
CRISTOBALITA	14464-46-1	Carc. 1A; H350 STOT RE 1; H372	0.13

ASHLAND		Página: 5
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Consultar a un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : Sacar al aire libre.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Si una irritación aparece, consultar un médico.
Si esta en piel, aclare bien con agua.
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- En caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.
Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
- Si es tragado : Consultar inmediatamente un médico.
No provocar el vómito
Enjuague la boca con agua.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Este producto contiene metanol, que puede ocasionar intoxicación y depresión del sistema nervioso central. El metanol se metaboliza en ácido fórmico y formaldehído. Estos metabolitos pueden ocasionar acidosis metabólica, trastornos visuales y ceguera. Ya que estos síntomas tóxicos requieren metabolismo, su comienzo puede demorarse de 6 a 30 horas después de la ingestión. El etanol compite por la misma vía metabólica y ha sido utilizado para evitar el metabolismo del metanol. La administración de etanol está indicada en pacientes sintomáticos o a concentraciones de metanol sanguíneo mayores de 20 ug/dl. El metanol se remueve efectivamente por hemodiálisis.
Los signos y síntomas de la exposición a este material, ya sea por inhalación, ingestión y/o absorción cutánea pueden incluir:
malestar estomacal o intestinal (náusea, vómitos, diarrea)
irritación (nariz, garganta, vías respiratorias)

ASHLAND		Página: 6
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Somnolencia
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar cáncer.
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Provoca quemaduras graves.

Notas para el médico : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.
Agua pulverizada
Espuma
Dióxido de carbono (CO2)
Producto químico en polvo

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos : dióxido de carbono y monóxido de carbono
Hidrocarburos
fenoles
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Amoníaco
Hidrógeno
formaldehído
vapores ácidos
ácidos carboxílicos
Metanol
polímeros de silicona
dióxido de silicio
hidrocarburos varios
óxidos de nitrógeno

Métodos específicos de extinción :
El producto es compatible con agentes estándar para la extinción de incendios.

Otros datos : Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para el personal de : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

ASHLAND		Página: 7
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

lucha contra incendios

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- | | |
|--|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Utilícese equipo de protección individual. Asegúrese una ventilación apropiada. Deben excluirse de la zona de vertido del producto a aquellas personas que no lleven un equipo protector hasta que se haya completado la limpieza. |
| Precauciones relativas al medio ambiente | : Evite que el producto penetre en el alcantarillado. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y material de contención y de limpieza | : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. |
| Otra información | : Cumplir todos los reglamentos federales, estatales y locales aplicables. |

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Consejos para una manipulación segura | : No respirar vapores/polvo.
No fumar.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.
Contenedor peligroso cuando está vacío.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. |
| Condiciones para el almacenaje seguro | : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Versión: 1.1

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.
PARTE A

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
SILICA VITREOUS	60676-86-0		6 mg/m3	NIOSH/GUID E
		TWA	0.8 mg/m3	Z3
		TWA	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	TN OEL
		TWA	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	Z1A
		TWA PEL	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	US CA OEL
		ST ESL	27 µg/m3 Partículas.	TX ESL
		AN ESL	2 µg/m3 Partículas.	TX ESL
CARBON BLACK	1333-86-4		0.1 mg/m3	NIOSH/GUID E
			3.5 mg/m3	NIOSH/GUID E
		PEL	3.5 mg/m3	OSHA_TRANS
		TWA	3 mg/m3 Fracción inhalable.	ACGIH
CRISTOBALITA	14464-46-1	TWA	0.025 mg/m3 Fracción respirable.	ACGIH
		TWA	0.15 mg/m3 Polvo total.	Z3
		TWA	0.05 mg/m3 Respirable	Z3
		TWA	0.05 mg/m3 Polvo respirable.	Z1A
			5 mg/m3 Fibra, total	NIOSH/GUID E
			5 mg/m3 fibras, polvo total	NIOSH/GUID E
			3 fibras/cm3 Polvo	NIOSH/GUID E
	3 fibras/cm3 fibras	NIOSH/GUID E		

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Versión: 1.1

 Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

PARTE B

Componentes	No. CAS	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración permisible	Base
SILICA VITREOUS	60676-86-0		6 mg/m3	NIOSH/GUID E
		TWA	0.8 mg/m3	Z3
		TWA	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	TN OEL
		TWA	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	Z1A
		TWA PEL	0.1 mg/m3 Polvo respirable.	US CA OEL
		ST ESL	27 µg/m3 Partículas.	TX ESL
		AN ESL	2 µg/m3 Partículas.	TX ESL
		CRISTOBALITA	14464-46-1	TWA
TWA	0.15 mg/m3 Polvo total.			Z3
TWA	0.05 mg/m3 Respirable			Z3
TWA	0.05 mg/m3 Polvo respirable.			Z1A
	5 mg/m3 Fibra, total			NIOSH/GUID E
	5 mg/m3 fibras, polvo total			NIOSH/GUID E
	3 fibras/cm3 Polvo			NIOSH/GUID E
	3 fibras/cm3 fibras			NIOSH/GUID E

Disposiciones de ingeniería

: Se debe proporcionar suficiente ventilación mecánica (general y/o mediante extracción local) para mantener la exposición por debajo de las pautas de exposición (si corresponde) o por debajo de los niveles que pueden provocar efectos negativos conocidos, sospechados o evidentes.

Protección personal
 Protección respiratoria

: En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.

Un respirador con purificador de aire aprobado por la NIOSH [instituto nacional para la seguridad y la salud laboral] con un

ASHLAND		Página: 10
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

cartucho y/o filtro apropiado puede ser permisible bajo ciertas circunstancias donde se espera que las concentraciones en el aire del producto o de cualquier componente excedan los límites de exposición (si son aplicables) o si la sobre-exposición se ha determinado por otro medio. La protección proporcionada por los respiradores purificadores de aire es limitada. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire si existe el potencial de una liberación no controlada, si los niveles de exposición se desconocen, o bajo cualquier otra circunstancia donde un respirador purificador de aire no pueda proporcionar una protección adecuada.

- Protección de las manos
Observaciones : La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos : Use gafas contra salpicaduras de sustancias químicas y protector facial cuando exista la posibilidad de que los ojos o la cara estén expuestos a líquidos, vapores o rocío. Se debe contar con una estación de lavado de ojos en el área de trabajo inmediata.
- Protección de la piel y del cuerpo : Llevar cuando sea apropiado:
indumentaria impermeable
Delantal resistente a productos químicos
Zapatos de seguridad
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. Deseche los guantes que presenten rasgaduras, agujeros o signos de desgaste. Utilice guantes resistentes (consulte con su proveedor de equipos de seguridad).
- Medidas de higiene : Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.
No comer ni beber durante su utilización.
Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
No fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARTE A

- Aspecto : viscoso
- Estado físico : líquido
- Color : negro

ASHLAND		Página: 11
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Olor	: Sin datos disponibles
Umbral olfativo	: Sin datos disponibles
pH	: Sin datos disponibles
	: Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	: > 302 °F / > 150 °C
Punto de inflamación	: > 210 °F / > 99 °C Método: Copa cerrada Seta
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límites superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: < 0.1 hPa (20 °C)
Densidad relativa del vapor	: Sin datos disponibles
Densidad relativa	: 1.089 (20 °C)
Densidad	: 1.089 gcm3 (20 °C)
Solubilidad(es)	
Solubilidad en agua	: insoluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, dinámica	: Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: > 10,000 mm2/s (40 °C)
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles

ASHLAND®		Página: 12
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

PARTE B

Aspecto	: viscoso
Estado físico	: líquido
Color	: tostado
Olor	: muy débil, similar a una amina
Umbral olfativo	: Sin datos disponibles
pH	: Sin datos disponibles
	: Sin datos disponibles
	: Sin datos disponibles
Punto de inflamación	: > 200.1 °F / > 93.4 °C Método: Copa cerrada Seta
Tasa de evaporación	: Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles
Límites superior de explosividad	: Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	: Sin datos disponibles
Presión de vapor	: < 10 hPa (20 °C)
Densidad relativa del vapor	: > 1(Aire = 1.0)
Densidad relativa	: 1.13 (25 °C)
Densidad	: 1.13 gcm3 (20 °C)
Solubilidad(es)	
Solubilidad en agua	: prácticamente insoluble
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: Sin datos disponibles
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles

ASHLAND®		Página: 13
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Viscosidad
 Viscosidad, dinámica : Sin datos disponibles
 Viscosidad, cinemática : > 10,000 mm²/s (40 °C)
 Propiedades comburentes : Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Estabilidad química : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas : El producto no experimentará polimerización peligrosa.

Condiciones que deben evitarse : calor excesivo
calor
Exposición al aire.
Exposición a la humedad.

Materiales incompatibles : Ninguna conocida.
Ácidos
Aminas
Bases
fluoruros
Oxidantes
peróxidos
agua
Peróxidos

Productos de descomposición peligrosos : dióxido de carbono y monóxido de carbono
similar a formaldehído
Hidrocarburos
Metanol
Óxidos de nitrógeno (NOx)
fenoles
polímeros de silicona
Amoniaco
óxidos de nitrógeno
dióxido de silicio
hidrocarburos varios

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

ASHLAND		Página: 14
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Información sobre posibles vías de exposición : Inhalación
Contacto dérmico
Contacto Ocular
Ingestión

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

POLYMER:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 420 del OECD
Valoración: Ningún efecto adverso se ha observado en los ensayos de toxicidad oral aguda.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
Valoración: No clasificado como agudamente tóxico por absorción dérmica según el GHS.

ALIPHATIC AMINE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): aprox. 3,160 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): Estimado > 2,500 mg/kg

DL50 (rata): > 2,150 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

EPOXY RESIN CURING AGENT:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): 2,169 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

AROMATIC AMINE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): aprox. 970 mg/kg

ORGANOSILOXANE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): 8,025 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (rata): > 5.3 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): 4,250 mg/kg

Componentes:

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, macho): 1,690 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
BPL: no

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): 4.9 mg/l
Tiempo de exposición: 1 h

ASHLAND		Página: 15
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD
BPL: si

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): 1,870 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
BPL: no
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

CARBON BLACK:
Toxicidad oral aguda : DL50 (rata): > 10,000 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (conejo): > 3 g/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Provoca quemaduras graves.

Producto:

Observaciones: Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas., Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Componentes:

POLYMER:

Resultado: Produce ligera irritación en la piel

ALIPHATIC AMINE:

Resultado: Es corrosivo para la piel

EPOXY RESIN MODIFIER:

Resultado: Produce irritaciones en la piel

EPOXY RESIN CURING AGENT:

Resultado: Es corrosivo para la piel

AROMATIC AMINE:

Especies: conejo

Resultado: Es corrosivo para la piel

ORGANOSILOXANE:

Resultado: Produce ligera irritación en la piel

Componentes:

SILICA VITREOUS:

Resultado: Puede producir irritaciones en la piel

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: Corrosivo después de 3 minutos o menos de exposición

BIS(DIMETHYLLAMINOETHYL)PHENOL:

Resultado: Es corrosivo para la piel

ASHLAND		Página: 16
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

CARBON BLACK:

Resultado: No irrita la piel

CRISTOBALITA:

Resultado: Puede producir irritaciones en la piel

Lesiones o irritación ocular graves

Provoca lesiones oculares graves.

Producto:

Observaciones: Puede lesionar los ojos de forma irreversible.

Componentes:

POLYMER:

Resultado: Produce ligera irritación en los ojos

ALIPHATIC AMINE:

Resultado: Es corrosivo para los ojos

EPOXY RESIN MODIFIER:

Resultado: Irritación ocular

EPOXY RESIN CURING AGENT:

Resultado: Es corrosivo para los ojos

AROMATIC AMINE:

Especies: conejo

Resultado: Es corrosivo para los ojos

ORGANOSILOXANE:

Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

Componentes:

SILICA VITREOUS:

Resultado: Puede producir irritación en los ojos

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Especies: Conejo

Resultado: Es corrosivo para los ojos

BIS(DIMETHYLLAMINOETHYL)PHENOL:

Resultado: Es corrosivo para los ojos

CARBON BLACK:

Resultado: Produce ligera irritación en los ojos

CRISTOBALITA:

Resultado: Puede producir irritación en los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sensibilización cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

POLYMER:

ASHLAND®		Página: 17
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Tipo de Prueba: Ensayo del nódulo linfático local
Método: OECD TG 429
Resultado: El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoría 1B.

ALIPHATIC AMINE:

Valoración: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

EPOXY RESIN MODIFIER:

Resultado: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

ORGANOSILOXANE:

Especies: Conejillo de indias

Valoración: No produce sensibilización en animales de laboratorio.

Componentes:

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Especies: Conejillo de indias

Valoración: No produce sensibilización en animales de laboratorio.

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

POLYMER:

- Genotoxicidad in vitro
- : Tipo de Prueba: ensayo in vitro
Prueba de especies: Línea celular de los roedores
Activación metabólica: sin activación metabólica
Resultado: positivo
 - : Tipo de Prueba: ensayo in vitro
Prueba de especies: Línea celular de los roedores
Activación metabólica: con activación metabólica
Resultado: negativo
 - : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Resultado: negativo

- Genotoxicidad in vivo
- : Tipo de Prueba: ensayo in vivo
Prueba de especies: Ratón (macho)
Vía de aplicación: Ingestión
Resultado: negativo

AROMATIC AMINE:

- Genotoxicidad in vitro
- : Tipo de Prueba: ensayo de la síntesis de ADN no programada
Prueba de especies: hepatocitos de rata
Método: Directrices de ensayo 482 del OECD
Resultado: negativo
 - : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Prueba de especies: Salmonella typhimurium
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo

ASHLAND		Página: 18
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

BPL: si

: Tipo de Prueba: Ensayo de mutación genética de células de mamífero in vitro
Prueba de especies: células pulmonares del hámster chino
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo
BPL: si

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Ensayo de micronúcleos
Prueba de especies: Ratón
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
BPL: si

ORGANOSILOXANE:
Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de Ames
Prueba de especies: Salmonella typhimurium
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Mutagénesis (ensayo de mutación revertida en Salmonella typhimurium)
Resultado: positivo

: Prueba de especies: células de linfoma de ratón
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: positivo

: Prueba de especies: células del ovario del hámster chino
Método: Directrices de ensayo 479 del OECD
Resultado: positivo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos in vivo
Prueba de especies: Ratón (machos y hembras)
Tipo de célula: Médula
Vía de aplicación: Intraperitoneal
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: positivo

Componentes:

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro
Prueba de especies: Linfocitos humanos
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: OECD TG 473
Resultado: negativo
BPL: si

: Prueba de especies: células de linfoma de ratón
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: negativo

ASHLAND		Página: 19
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

BPL: si

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronúcleos in vivo
Prueba de especies: Ratón (machos y hembras)
Vía de aplicación: inhalación (polvo /neblina /humo)
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
BPL: si
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Carcinogenicidad

Puede provocar cáncer.

Componentes:

CARBON BLACK:

Carcinogenicidad - Valoración : Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios de inhalación con animales

CRISTOBALITA:

Carcinogenicidad - Valoración : Carcinógeno humano.

Toxicidad para la reproducción

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Componentes:

AROMATIC AMINE:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Clara evidencia de efectos adversos en el desarrollo, basado en experimentos con animales.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Vía de exposición: Inhalación

Órganos diana: Vías respiratorias

Valoración: Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas

No está clasificado en base a la información disponible.

Componentes:

CRISTOBALITA:

Vía de exposición: inhalación (polvo /neblina /humo)

Órganos diana: Sistema respiratorio, Riñón

Valoración: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

Otros datos

Producto:

Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:

SILICA VITREOUS:

ASHLAND®		Página: 20
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Observaciones: Pulmones

CRISTOBALITA:

Observaciones: Pulmones

Carcinogenicidad:

IARC

Grupo 1: Carcinógeno para los humanos

CRISTOBALITA 14464-46-1

Grupo 2B: Posiblemente cancerígeno para los humanos

CARBON BLACK 1333-86-4

OSHA

No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

NTP

Cancerígeno humano reconocido

CRISTOBALITA 14464-46-1

Razonablemente previsto como cancerígeno humano

CRISTOBALITA 14464-46-1

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Componentes:

POLYMER:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 2.7 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2.8 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: OECD TG 202

Toxicidad para las algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 4.2 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0.3 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: OECD TG 211

ASHLAND		Página: 21
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

ALIPHATIC AMINE:

- Toxicidad para los peces : DL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada)): > 1,000 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Producto neutralizado
Método: DIN 38412
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 218.16 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.

EPOXY RESIN MODIFIER:

- Evaluación Ecotoxicológica
Toxicidad acuática crónica : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EPOXY RESIN CURING AGENT:

- Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): > 180 - < 240 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
- Toxicidad para las algas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 84 mg/l
Punto final: Inhibición del crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h

AROMATIC AMINE:

- Toxicidad para los peces : CL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada)): 283.6 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 341.5 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.
- Toxicidad para las algas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (Alga)): 133 mg/l
Punto final: Inhibición del crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: DIN 38412
BPL: no

ORGANOSILOXANE:

- Toxicidad para los peces : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 55 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia): 324 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

ASHLAND		Página: 22
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Toxicidad para las algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 350 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia): 100 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Toxicidad para los peces : CL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada)): 130 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD
BPL: si

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 50 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: EPA-660/3-75-009
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para las algas : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: OECD TG 201
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 10 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Método: OECD TG 201
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 4.16 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Punto final: Prueba de reproducción
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Método: OECD TG 211
BPL: si
Observaciones: La información dada esta basada sobre los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para las bacterias : CE20 (Pseudomonas putida): 30 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 18 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático

ASHLAND®		Página: 23
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

POLYMER:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 5 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301F del OECD

Biodegradación: 82 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Degradación abiótica

Eliminación fisicoquímica : Observaciones: El producto se degrada por procesos no biológicos como p. ej. procesos químicos o fotolíticos.

ALIPHATIC AMINE:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: < 10 %
Tiempo de exposición: 60 d
Método: OECD TG 301 B

EPOXY RESIN CURING AGENT:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 4 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

AROMATIC AMINE:

Biodegradabilidad : Inóculo: lodos activados
Resultado: Fácilmente biodegradable.
Tiempo de exposición: 18 d
Método: OECD TG 301 A
BPL: si

ORGANOSILOXANE:

Biodegradabilidad : aeróbico
Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 37 %
Tiempo de exposición: 28 d
BPL: si

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 100 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD
BPL: si

ASHLAND®		Página: 24
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Potencial de bioacumulación

Componentes:

AROMATIC AMINE:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -0.02 (25 °C)
Método: Directrices de ensayo 107 del OECD

ORGANOSILOXANE:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: Estimado 0.5 (20 °C)

METHYLPENTAMETHYLENEDIAMINE:

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: <= 1 (25 °C)
pH: 9
BPL: si

Movilidad en el suelo

Componentes:

Sin datos disponibles

Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

Producto:

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional., Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Componentes:

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación.

Recomendaciones generales : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.

Eliminar según todos los reglamentos locales, estatales y federales aplicables.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.
No reutilizar los recipientes vacíos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

Versión: 1.1

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**Regulaciones internacionales para el transporte****REGULACIÓN**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE ENVÍO APROPIADO	*CLASE DE PELIGROS	PELIGROS SUBSIDIARIOS	GRUPO DE EMBALAJE	CONTAMINANTE MARINO/CANTIDAD LIMITADA
--------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------

POR CARRETERA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. DOT)

UN 3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8		III	
---------	--	---	--	-----	--

FERROCARRIL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. DOT)

UN 3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8		III	
---------	--	---	--	-----	--

CANALES Y RÍOS NAVEGABLES - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. DOT)

UN 3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8		III	
---------	--	---	--	-----	--

POR CARRETERA - TRANSPORTE CANADÁ

UN 3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8		III	
---------	--	---	--	-----	--

FERROCARRIL - TRANSPORTE CANADÁ

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Versión: 1.1

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

UN	3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8	III
----	------	---	---	-----

CANALES Y RÍOS NAVEGABLES - TRANSPORTE CANADÁ

UN	3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8	III
----	------	---	---	-----

PRODUCTOS PELIGROSOS EN EL ÁMBITO MARÍTIMO INTERNACIONAL

UN	3267	CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, ALIPHATIC AMINE)	8	III	CONTAMINAN TE MARINO:(EPO XY RESIN)
----	------	---	---	-----	--

CARGA - ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

UN	3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, ALIPHATIC AMINE)	8	III
----	------	---	---	-----

PASAJEROS - ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

UN	3267	Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, ALIPHATIC AMINE)	8	III
----	------	---	---	-----

REGULACIONES MEXICANAS PARA EL TRANSPORTE POR TIERRA DE MATERIALES Y DESECHOS PELIGROSOS.

UN	3267	LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO, N.E.P. (2,4,6- TRIS(DIMETHYLAMINOMETH YL)PHENOL, DIETHYLENE GLYCOL DI(AMINOPROPYL)ETHER)	8	III
----	------	---	---	-----

ASHLAND		Página: 27
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

*ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID

Contaminante marino	si
---------------------	----

Es posible que las descripciones de los productos peligrosos (si se indicaron anteriormente) no reflejen las excepciones que pueden aplicarse en la cantidad, la aplicación o aquellas que sean específicas a una región. Para consultar las descripciones específicas para el envío, remítase a los documentos de envío.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

PARTE A

SARA 311/312 Peligros : Peligro Agudo para la Salud
Peligro para la Salud Crónico

Componentes incluidos en SARA 313SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

California Prop 65 ¡ADVERTENCIA! Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.

CARBON BLACK	1333-86-4
CRISTOBALITA	14464-46-1
EPICHLOROHYDRIN	106-89-8

CUIDADO: Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductores.

METHANOL	67-56-1
EPICHLOROHYDRIN	106-89-8

PARTE B

SARA 311/312 Peligros : Peligro Agudo para la Salud
Peligro para la Salud Crónico

Componentes incluidos en SARA 313SARA 313 : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

ASHLAND		Página: 28
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

California Prop 65

¡ADVERTENCIA! Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar cáncer.
CRISTOBALITA 14464-46-1

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

- TSCA : En el Inventario TSCA
- DSL : Este producto contiene los componentes siguientes repertoriados en la lista canadiense NDSL. Todos los otros componentes están en la lista canadiense DSL.
- AUSTR : En o de conformidad con el inventario
- ENCS : Exento
- KECL : No de conformidad con el inventario
- PICCS : En o de conformidad con el inventario
- IECSC : En o de conformidad con el inventario

Inventario

AICS (Australia), DSL (Canadá), IECSC (China), REACH (Unión Europea), ENCS (Japón), ISHL (Japón), KECL (Corea), NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TSCA (Estados Unidos)

Registro: Secreto Comercial

Nombre químico	Número de identificación
POLYMER	800986-5211P
ALIPHATIC AMINE	254504001-5601
EPOXY RESIN MODIFIER	800986-5520P
EPOXY RESIN CURING AGENT	800986-5577P
AROMATIC AMINE	800986-5525P
ORGANOSILOXANE	800986-5522P

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Otros datos

Fecha de revisión: 05/29/2015

PARTE A

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD


Fecha de revisión: 05/29/2015

Fecha de impresión: 6/1/2015

Número SDS: 000000093522

Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI
 ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias,
 registradas en varios países
 154650

Versión: 1.1


NFPA:**HMIS III:**

SALUD	2*
INFLAMABILIDAD	1
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
 2 = Mediano, 3 = Alto
 4 = Extremo, * = Crónico

Clase de Inflamabilidad sobre los Líquidos Inflamables

Líquido combustible Clase IIIB

PARTE B**NFPA:****HMIS III:**

SALUD	3*
INFLAMABILIDAD	1
PELIGRO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
 2 = Mediano, 3 = Alto
 4 = Extremo, * = Crónico

Clase de Inflamabilidad sobre los Líquidos Inflamables

Líquido combustible Clase IIIB

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.**PARTE A**

ASHLAND®		Página: 30
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

H227	Líquido combustible.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

PARTE B

H227	Líquido combustible.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H350	Puede provocar cáncer.
H360	Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha
 Datos internos de Ashland, incluidos informes de pruebas propias y patrocinadas
 La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE); administra los acuerdos regionales que implementan la clasificación armonizada de etiquetado (Globally Harmonized System, GHS) y transporte.

La información incluida en este documento se considera precisa, pero no se garantiza que se haya originado en la compañía. Se recomienda a los destinatarios confirmar de antemano que la información esté vigente, sea aplicable y corresponda a sus circunstancias. Esta SDS ha sido preparada por el Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad de Ashland (+1-800-325-3751).

Lista de abreviaturas y siglas que podría ser, pero no necesariamente son usados en esta ficha de datos de seguridad :

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales
 BEI: índice de exposición biológica
 CAS: Chemical Abstracts Service (división de la Sociedad Estadounidense de Química).
 CMR: carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
 cExx: concentración efectiva de xx
 FG: destinado al consumo humano
 GHS: sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.
 Declaración H: indicación de peligro (H-statement)
 IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
 IATA-DGR: Regulación de productos peligrosos de la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA).
 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
 OACI-TI (OACI): Instrucciones técnicas de la "Organización de Aviación Civil Internacional"

ASHLAND		Página: 31
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD		Fecha de revisión: 05/29/2015
		Fecha de impresión: 6/1/2015
		Número SDS: 000000093522
Pliogrip™ 5760B/400 EPOXI ™ Marca registrada, Ashland o sus subsidiarias, registradas en varios países 154650		Versión: 1.1

Clxx: concentración inhibitoria para xx de una sustancia
 IMDG: Código Marítimo Internacional de Productos Peligrosos
 ISO: Organización Internacional de Normalización
 CLxx: concentración letal para el xx por ciento de la población de prueba
 DLxx: dosis letal para el xx por ciento de la población de prueba.
 logPow: coeficiente de partición octanol-agua
 N.O.S.: no especificado de otro modo
 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)
 LEO: límite de exposición ocupacional (OEL)
 PBT: persistente, bioacumulativo y tóxico
 PEC: concentración ambiental prevista
 PEL: límites permitidos de exposición
 PNEC: concentración prevista sin efecto
 EPP: equipo de protección personal (PPE)
 Declaración P: consejo de prudencia (P-statement)
 STEL: límite de exposición a corto plazo
 STOT: toxicidad específica en determinados órganos
 TLV: valor umbral de exposición
 TWA: promedio ponderado en el tiempo
 vPvB: muy persistente y muy bioacumulativo
 WEL: nivel de exposición en el lugar de trabajo

CERCLA: Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad
 DOT: Departamentos
 FIFRA: Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas
 HMIRC: Información de Materiales Peligrosos Comisión de Revisión
 HMIS: Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos
 NFPA: National Fire Protection Association
 NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
 OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
 PMRA: Salud Pest Canadá Organismo de Reglamentación
 RTK: Derecho a Saber
 SALUD: Lugar de trabajo del Sistema de Información de Materiales Peligrosos (WHMIS)